



JILONG
Since 1993

OPM-22/22V

Mini medidor
de potencia óptica



Tamaño mini



Prueba de red



Exactitud de
medición de ± 0.2 dB



7 longitudes de onda



Calibración automática



Iluminación LED



Descripción

- Medición exacta de ± 0.2 dB
- Uso continuo de 60 horas (solo en modo medidor de potencia)
- VFL de 10mW (Solo para el modelo OPM-22V)
- Registro automático de longitudes de onda, con 7 en total: 850/980/1300/1310/1490/1550/1625nm
- Tamaño de bolsillo
- Prueba de red, calificando la transmisión de la señal
- Adaptador universal para FC/SC/ST
- Con luz de fondo para ambientes oscuros



Características del producto



Luz LED

Iluminación conveniente para ambientes oscuros



Configuración de umbral y calificación automática

Si la potencia es más baja que el valor establecido, la pantalla se pondrá roja indicando advertencia



Prueba de red

Medición exacta de la señal de transmisión



Conector universal 2.5mm



SC



ST




FC



Proceso de calibración

OPM-22V

Medidor de potencia óptica & localizador visual de fallas



Presione los 2 botones al mismo tiempo hasta que la pantalla indique "CAL" e ingrese a la función de calibración




Aumente o reduzca los valores



Presione el botón de encender para guardar los valores de calibración

OPM-22

Mini medidor de potencia óptica



Presione los 2 botones al mismo tiempo hasta que la pantalla indique "CAL" e ingrese a la función de calibración



Aumente o reduzca los valores



Presione el botón de encender para guardar los valores de calibración



Especificaciones

Modelo	OPM-22	Mini OPM con VFL
VFL	--	10mw
Prueba de red	Interface RJ-45	
Longitudes de onda	800 ~ 1700 (nm)	
Tipo de detector	InGaAs	
Conector	2.5mm universal	
Rango de medición de potencia	-70 ~ +6 dBm / -50 ~ +26 dBm	
Exactitud de medición	±0.2dB	
Longitudes de onda establecidas	850/ 980/ 1300/ 1310/ 1490/ 1550/ 1625 (nm)	
Resolución de pantalla	0.01dB	
Temperatura de operación	-10 ~ +60 (°C)	
Temperatura de almacenamiento	-25 ~ +70 (°C)	
Tiempo de apagado automático	10 min	
Horas de operación	20 horas (solo utilizando el medidor de potencia)	
LED	Incluída	
Energía	2 baterías AA 1.5v	
Dimensiones	112 x 57 x 31 mm	
Peso	120 g (Incluyendo baterías)	

Los datos anteriores sobre las características del producto fueron obtenidos por el laboratorio Jilong bajo 20c.



Detalles

